



TECHNISCHES HANDBUCH

FLÄCHEN VORHÄNGE



Inhalt – Flächen vorhänge


Grundlegende Produktspezifikation	4
Vermessungsanleitung	9
Sicherheitselemente laut Norm EN 13120+A1; EN 16 433; EN 16 434	15

Produkte dieser Sortimentsgruppe werden immer von Innen gemessen.

ISOTRA*Quality*

Eine Marke, die eine langjährige Tradition, unzählige Investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife, die zuverlässige Arbeit mehrerer Hunderten Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden - das Finalprodukt der ISOTRA.

Flächen vorhänge




- ▲ Originaldesign für die komplexe Verfinsterung ohne Rücksicht auf die Fenster- oder Flügellanzahl
- ▲ Alternative zu Rollos und Jalousien
- ▲ Profile aus extrudiertem Aluminium in weißer oder silberner Farbe
- ▲ Breite Auswahl an Stoffen verschiedener Dekore und Werkstoffe

ISOTRA *Quality*

Flächen vorhänge


Grundlegende Produktspezifikationen

Schnurbetätigung / Stabbetätigung




2-00585-XXXX-B

Detail A



Detail B



Flächen vorhänge 2-00585-9999

Position	Bezeichnung	Abkürzung	Zeichnungsnummer
10	Oberträger		Oberträger + Halter
50 + 60 + 70	Set-Paneel		Set-Paneel
81-82	der Gegenmagnet	JP-PTC31	6-009315-0000
91-92	PTF Magnet	JP-PTC32	6-009316-0000
102	Abschlusskappe - Schnur 2-Kanal	JP-PTC07	6-009296-xxxx
103	Abschlusskappe - Schnur 3-Kanal	JP-PTC08	6-009297-xxxx
104	Abschlusskappe - Schnur 4-Kanal	JP-PTC09	6-009298-xxxx
105	Abschlusskappe - Schnur 5-Kanal	JP-PTC10	6-009299-xxxx
112	Abschlusskappe - einfach 2-Kanal	JP-PTC11	6-009300-xxxx
113	Abschlusskappe - einfach 3-Kanal	JP-PTC12	6-009301-xxxx
114	Abschlusskappe - einfach 4-Kanal	JP-PTC13	6-009302-xxxx
115	Abschlusskappe - einfach 5-Kanal	JP-PTC14	6-009303-xxxx
121-125	Betätigungsstange - 114cm	JP-PT26	6-009288-xxxx
131-134	Einstellbarer Endanschlag	JP-PTC18	6-009312-xxxx
141-145	Betätigungsauge	JP-PTC06	6-009295-xxxx
150	Beschwerer Schnur - Walze	JP-V13SUM	6-009282-xxxx
171	Kupplung für Schnur	JP-PTC15	6-009286-xxxx
181	Schnurwagen, verstellbar	JP-PTC29-W	6-009314-9016
190	Schnur - weiß	JP-V14-HTK-20	6-009284-0000
190	Schnur - grau	JP-V14-HTK-20-G	6-009285-0000
200 - 394	Stoff		Musterbuch
400	Oberträger Halter		Oberträger + Halter




Betätigung manuell

Für das Zusammenziehen der Stoffpaneele auf die Seite, zur Mitte oder weg von der Mitte (je nach Betätigungsart):

Schnur – Schnurlänge = 2/3 Höhe des Flächen vorhanges. Die Farbe ist weiß und silbern.

Betätigungsstab – Stablänge: 1170 mm. Die Farbe ist weiß und silbern.

Technische Daten

Typ des oberen Trägers	2-Rillen	3-Rillen	4-Rillen	5-Rillen
Deckenhalter				
Profile				

Atypische Ausführungen: Ja


Material: Al

Montage in die Fensteröffnung (Decke) vor die Fensteröffnung (Wand)

Standardmaße

min. Breite (mm)	max. Breite (mm)	min. Höhe (mm)	max. Höhe (mm)
1000	5800	1000	3200

Anmerkungen: Bei der Höhe über 2700 mm ist die Stoffauswahl mit dem Hersteller zu besprechen.
Die Maximalgröße der einzelnen Paneele ist durch das Maßlimit der einzelnen Stoffarten gegeben.
Die Bestimmung der Breite der einzelnen Paneele hängt vom Trägertyp, gegebenenfalls der Anzahl der erwünschten Paneele und der gesamten Anlagebreite ab.







2-00743-XXX

Set-Paneel 2-00743-0000

Position	Bezeichnung	Abkürzung	Zeichnungsnummer
11	Endkappe für Hängeprofil Paneel	JP-PTC30AN	6-009261
12	Endkappe für Beschwerungsprofil	JP-PTC40	6-012343
21	Endkappe für Hängeprofil Paneel - rechts	JP-PTC30BN	6-009262
30	Träger 2-Kanal - weiß	JP-PTC04-W	6-009293
510 - 590	Laufprofil PVC	JP-PTC20VH	6-009268
610 - 690	Hängende Profil Paneel	JP-PTC28VH	6-009267
710 - 790	Beschwerer Paneel - weiß	JP-PTC25	6-009271
810 - 890	Band	FS 2003	6-017815-0000
10 - 20	Pech stoppen T	JP-PTC01H	6-009269-9016
10 - 25	Pech stoppen L	JP-PTC03H	6-009270-9016




W - weiß
S - Silber

Oberträger + Halter




JP-PTC21-W
JP-PTC21-SJP-PTC22-W
JP-PTC22-SJP-PTC23-W
JP-PTC23-SJP-PTC24-W
JP-PTC24-S

Deckenrillen




JP-PTC17C2, 6-009331-XXXX






JP-PTC17C3, 6-009332-XXXX



JP-PTC17C4, 6-009333-XXXX




JP-PTC17C5, 6-009334-XXXX




Konsolen für die Montage an die Wand

JP-PTC17WB-23, 6-009341-XXXX



JP-PTC17WB-45, 6-009342




Oberträger + Halter - Position 10, 400

Position	Bezeichnung	Abkürzung	Zeichnungsnummer
10	Träger 2-Kanal	JP-PTC21	6-009263-xxxx
10	Träger 3-Kanal	JP-PTC22	6-009264-xxxx
10	Träger 4-Kanal	JP-PTC23	6-009265-xxxx
10	Träger 5-Kanal	JP-PTC24	6-009266-xxxx
400	Halter an der wand - medium	JP-PTC17WB-45	6-009342-xxxx
400	Halter an der wand - klein	JP-PTC17WB-23	6-009341-xxxx
400	Halter an der Decke - 4-Kanal	JP-PTC17C2	6-009331-xxxx
400	Halter an der Decke - 5-Kanal	JP-PTC17C3	6-009332-xxxx
400	Halter an der Decke - 2-Kanal	JP-PTC17C4	6-009333-xxxx
400	Halter an der Decke - 3-Kanal	JP-PTC17C5	6-009334-xxxx

Flächen vorhänge

Vermessungsanleitung

Standard Ausmessung



Die japanischen Flächenvorhänge sind zur Montage in die Festeröffnung (Decke) oder vor die Fensteröffnung (Wand) bestimmt.

B: Gesamtbreite der Wand (mm)

Wir stellen die japanischen Panelwände mit einer Genauigkeit von 1 mm von der Breite 1000 mm bis zu 5800 mm mit einer Toleranz von ± 1 mm.


H: Gesamthöhe einschl. des Tragprofils (mm)

Wir stellen die japanischen Panelwände mit einer Genauigkeit von 1 mm von der Höhe 1000 mm bis zu 3200 mm mit einer Toleranz von ± 1 mm. Anm.: Bei einer Höhe über 2700 mm muss die Wahl des Stoffes mit dem Hersteller besprochen werden.

A: Überlappung der Stoffe (mm)

Die standardmäßige Überlappung beträgt 50 mm.

Atypische Ausmessung



B: Breite des Paneels (mm)


Die Breite des Paneels wird in dem Fall angegeben, wenn der Träger länger ist als die beschattete Fläche - eine Beratung mit dem Hersteller ist immer notwendig.

Die maximale Größe der einzelnen Paneele ist durch die Maßbegrenzung der einzelnen Stoffarten gegeben. Die Bestimmung der Breite der einzelnen Paneele hängt vom Typ des Trägers bzw. von der Anzahl der gewünschten Paneele und von der Gesamtbreite der Einrichtung ab.


DIE MAßE AUßERHALB DER FESTGELEGTEN LIMITE MÜSSEN MIT DEM HERSTELLER BESPROCHEN WERDEN.

Halteranzahl


Breite (mm)	Halteranzahl
< 1000	2
1001 - 1800	3
1801 - 2600	4
2601 - 3400	5
3401 - 4200	6
4201 - 5800	7




Die Träger sind mit der Verbindungsglasche PTC33C2, PTC33C3, PTC33C4, PTC33C5



Trägermontage




Endmontage von Paneelen




Ausführung des Flächenvorhanges - 3-Schienen Profil


3/1 Betätigungsstab - R
(f.p. hinten links)




3/12 Betätigungsschnur - L
(f.p. vorne rechts)




3/15 Betätigungsschnur - L
(f.p. vorne links)




3/19 Betätigungsschnur - L
(f.p. vorne rechts)




3/2 Betätigungsstab - L
(f.p. hinten rechts)




3/13 VORHANG - 5 Stoffen - Betätigungsstab
(f.p. vorne)




3/16 Betätigungsschnur - R
(f.p. vorne rechts)




3/20 Betätigungsschnur - R
(f.p. vorne links)




3/3 VORHENG - 5 Stoffen - Betätigungsstab
(f.p. hinten)




3/5 Betätigungsschnur - L
(f.p. hinten links)




3/6 Betätigungsschnur - R
(f.p. hinten rechts)




3/17 Betätigungsschnur - L
(f.p. hinten rechts)



3/21 VORHANG - 4 Stoffen - Betätigungsstab
(f.p. hinten)



3/T Betätigungsstab auf jedem Paneel



f.p. - Fixes Pannel
Andere Behangs - anordnungen mit dem Händler konsultieren.

Legende	
	Verschieberichtung der Paneelen
	Position des feststehender Paneel
	Betätigungsstab / ohne Stab - am Stoff ziehend
	3/T 3 - Anzahl der Schienen T - Ausführung des Flächenvorhanges

f.p. - Fixes Pannel

Andere Behangs - anordnungen mit dem Händler konsultieren.



Sicherheitselemente laut Norm EN 13120+A1; EN 16 433; EN 16 434



Kupplung



Beschwerer



Winde



Zwei Rädchen

INNENBESCHATTUNG	Sichere Betätigungsart						Gefährliche Betätigungsart			Eignung der ISOTRA Schutzsysteme			
	Manuell	Kurbel	Griff	Schalter	Fernbedienung	Steuerstange	Schnur	Schnur/Wendestab	Kette	Verbindungsstück	Rolle	Winde	Zwei Rädchen
HORIZONTALJALOUSIE													
ISOTRA SYSTEM HIT													
ISOTRA SYSTEM HIT II													
ISOTRA SYSTEM CLASSIC													
ISOTRA ENERGY													
ISOLITE													
ISOLITE PLUS													
NEOISOLITE													
SYSTEM 25S, 25SM													
SYSTEM 25R													
SYSTEM 25L (large)													
SYSTEM 25K													
SYSTEM 25SW													
SYSTEM 25M													
CETTA 35, 50 - ECONOMY													
CETTA 35													
CETTA 50 (Gebrauch im Interier)													
DACHJALOUSIE V-LITE													
ATYPISCHE KETTE JALOUSIEN													
KETTE JAIOUSIEN MIT BREMSE													
KETTE JALOUSIEN (Fläche > 2,5 m²)													
VERTIKALJALOUSIEN													
FLÄCHENVORHÄNGE													
STOFFROLLOS													
VERRA													
VERA METAL													
ROLLITE													
LUNA													
SUNLITE													
NEMO													
VERDUNKELUNGSROLLOS													
DACHROLLO R-LITE													



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Tschechische Republik

Tel.: +420 **553 685 111**
E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra-jalousien.de

Ausgabe: 09/2025

ISOTRA Partner



... schützen ihre Privatsphäre.